

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

UNI EN ISO 3581-A

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come stabilito all'articolo 11, paragrafo 4:

GW SPARK 1.30 (E308L-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 9 LR 12 || AWS A5.4: E308L-16
ELECTRODO E308L-16 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 9 LR 12 || AWS A5.4: E308L-16
GW SPARK 1.31 (E316L-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 12 3 LR 12 || AWS A5.4: E316L-16
ELECTRODO E316L-16 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 12 3 LR 12 || AWS A5.4: E316L-16
GW SPARK 1.34 (E309L-17) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 23 12 L R || AWS A5.4: E309 L 17
ELECTRODO E309L-17 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 23 12 L R || AWS A5.4: E309 L 17
GW SPARK 1.32 (E312-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 29 9 R 12 || AWS A5.4: E312-16
P INOX 316L-16 EN 3581-A: E 19 12 3 L R 12/AWS A5.4: E316L-16

3. Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Opere strutturali metalliche.

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo di contatto del fabbricante come previsto all'articolo 11, paragrafo 5:

CHAVES BILBAO, S.L.- P.I. SARRIKOLA. C/BIZKARGI,6. LARRABETZU – BIZKAIA – ESPAÑA.

Tel: +34 944123456 – e-mail: info@chavesbao.com**5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo l'allegato V del CPR:**

System 2+

6. Norma armonizzata / organismi notificati:

Organismo notificato del controllo della produzione in fabbrica n. 2449 – Verus Certificación S.L.

Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento, la sorveglianza, la valutazione e la verifica del CPF, e ha rilasciato il certificato di conformità n. 2449/CPR/AC-CB73.

7. Prestazioni dichiarate:

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
19 9 L	0,04	1,2	2	0,03	0,025	18-21	9,0-11,0	0,75	0,75
19 12 3 L	0,04	1,2	2	0,03	0,025	17-20	10,0-13,0	2,5-3,0	0,75
23 12 L	0,04	1,2	2,5	0,03	0,025	22-25	11,0-14,0	0,75	0,75
23 12 2 L	0,04	1,2	2,5	0,03	0,025	22-25	11,0-14,0	2,0-3,0	0,75
25 20	0,06-0,2	1,2	1,0-5	0,03	0,025	23-27	18,0-22,0	0,75	0,75
29 9	0,15	1,2	2,5	0,035	0,025	27-31	8,0-12,0	0,75	0,75

8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle indicate al punto 7.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Ander Carmelo

Responsabile tecnico

Larrabetzu, 14 settembre 2026.