

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

UNI EN ISO 14343-A

**2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come stabilito all'articolo 11, paragrafo 4:**

GW ROLLER 2.30 (308LSi) ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 19 9 L Si || AWS A5.9: ER308LSi  
HILO ER308LSi ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 19 9 L Si || AWS A5.9: ER308LSi  
GW ROLLER 2.31 (316LSi) ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 19 12 3 L Si || AWS A5.9: ER316LSi  
GW ROLLER 2.31 (316LSi) ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 19 12 3 L Si || AWS A5.9: ER316LSi  
GW ROLLER 2.32 (309LSi) ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 23 12 L Si || AWS A5.9: ER309LSi  
HILO ER309LSi ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 23 12 L Si || AWS A5.9: ER309LSi  
GW ROLLER 2.33 (307Si) ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 18 8 Mn || AWS A5.9: ER307Si  
HILO ER307Si ||BS300|| Hilo Acero Inoxidable EN 14343-A: G 18 8 Mn || AWS A5.9: ER307Si  
GW STICK 3.30 (308LSi) |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 19 9 L Si || AWS A5.9: ER308LSi  
VARILLA ER308LSi |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 19 9 L Si || AWS A5.9: ER308LSi  
GW STICK 3.31 (316LSi) |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 19 12 3 L Si || AWS A5.9: ER316LSi  
VARILLA ER316LSi |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 19 12 3 L Si || AWS A5.9: ER316LSi  
GW STICK 3.32 (309LSi) |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 23 12 L Si || AWS A5.9: ER309LSi  
VARILLA ER309LSi |||| Varilla Acero Inoxidable EN 14343-A: W 23 12 L Si || AWS A5.9: ER309LSi

**3. Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:**

Opere strutturali metalliche.

**4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo di contatto del fabbricante come previsto all'articolo 11, paragrafo 5:**

CHAVES BILBAO, S.L.- P.I. SARRIKOLA. C/BIZKARGI,6. LARRABETZU – BIZKAIA – ESPAÑA.

Tel: +34 944123456 – e-mail: [info@chavesbao.com](mailto:info@chavesbao.com)**5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo l'allegato V del CPR:**

System 2+

**6. Norma armonizzata / organismi notificati:**

Organismo notificato del controllo della produzione in fabbrica n. 2449 – Verus Certificación S.L.

Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento, la sorveglianza, la valutazione e la verifica del CPF, e ha rilasciato il certificato di conformità n. 2449/CPR/AC-CB73.

**7. Prestazioni dichiarate:**

|                | C         | Si        | Mn        | P    | S    | Cr        | Ni       | Mo      | N        | Cu   | Otros |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|----------|---------|----------|------|-------|
| <b>308LSi</b>  | 0,03      | 0,65-1,0  | 1-2,5     | 0,03 | 0,03 | 19,5-22   | 9,0-11   | 0,75    |          | 0,75 |       |
| <b>316LSi</b>  | 0,03      | 0,65-1,0  | 1-2,5     | 0,03 | 0,03 | 18-20     | 11,0-14  | 2,0-3   |          | 0,75 |       |
| <b>309LSi</b>  | 0,03      | 0,65-1,0  | 1-2,5     | 0,03 | 0,03 | 23-25     | 12,0-14  | 0,75    |          | 0,75 |       |
| <b>307Si</b>   | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 3,30-4,75 | 0,03 | 0,03 | 19,5-22   | 8-10,7   | 0,5-1,5 |          | 0,75 |       |
| <b>310</b>     | 0,08-0,15 | 0,3-0,65  | 1,0-2,5   | 0,03 | 0,03 | 25-28     | 20-22,5  | 0,75    |          | 0,75 |       |
| <b>312</b>     | 0,15      | 0,3-0,65  | 1-2,5     | 0,03 | 0,03 | 28-32     | 8,0-10,5 | 0,75    |          | 0,75 |       |
| <b>410NiMo</b> | 0,06      | 0,5       | 0,6       | 0,03 | 0,03 | 11-12,5   | 4-5,0    | 0,4-0,7 |          | 0,75 |       |
| <b>2209</b>    | 0,03      | 0,9       | 0,5-2     | 0,03 | 0,03 | 21,5-23,5 | 7,5-9,5  | 2,5-3,5 | 0,08-0,2 | 0,75 |       |
| <b>2594</b>    | 0,03      | 1         | 2,5       | 0,03 | 0,02 | 24-27     | 8-10,5   | 2,5-4,5 | 0,2-0,3  | 1,5  | W1,0  |

**8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle indicate al punto 7.**

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Beatriz Andújar

Responsabile qualità e ambiente

Larrabetzu, 25 marzo 2026.

---