

1. Code d'identification unique du produit de type :

UNE EN ISO 18273-A

2. Type, lot ou numéro de série, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, tel qu'indiqué à l'article 11 (4) :

HILO ER5356 ||S300|| Hilo Aluminio AlMg5 EN 18273: S Al 5356
GW ROLLER 2.50 (ER5356) ||S300|| Hilo Aluminio AlMg5 EN 18273: S Al 5356
HILO ER4043 ||S300|| Hilo Aluminio AlSi5 EN 18273: S Al 4043
GW ROLLER 2.51 (ER4043) ||S300|| Hilo Aluminio AlSi5 EN 18273: S Al 4043
HILO ER5183 ||S300|| Hilo Aluminio AlMg4,5Mn EN 18273: S Al 5183
GW ROLLER 2.52 (ER5183) ||S300|| Hilo Aluminio AlMg4,5Mn EN 18273: S Al 5183
VARILLA ER5356 |||| Varilla Aluminio AlMg5 EN 18273: S Al 5356
GW STICK 3.50 (ER5356) |||| Varilla Aluminio AlMg5 EN 18273: S Al 5356
VARILLA ER4043 |||| Varilla Aluminio AlSi5 EN 18273: S Al 4043
GW STICK 3.51 (ER4043) |||| Varilla Aluminio AlSi5 EN 18273: S Al 4043
VARILLA ER4047 |||| Varilla Aluminio AlSi12 EN 18273: S Al 4047

3. Utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle qu'établie par le fabricant :

Ouvrages métalliques de structure.

4. Nom, marque commerciale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5) :

CHAVES BILBAO, S.L.- P.I. SARRIKOLA. C/BIZKARGI,6. LARRABETZU- BISCAYE- ESPAGNE.

Tél. : +34 944123456 – e-mail : info@chavesbao.com**5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l'annexe V du RPC :**

System 2+

6. Norme harmonisée / Organismes notifiés :

Organisme de certification du contrôle de la production en usine n° 2449 – Verus Certificación S.L.

Il a effectué l'inspection initiale de l'usine, la surveillance, l'évaluation et le contrôle de la production en usine (FPC) et a délivré le certificat de conformité n° 2449/CPR/AC-CB73.

7. Performances déclarées :

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Be	OTROS	TOTAL OTROS
Al 5356	0,25	0,4	0,1	0,05-0,2	4,5-5,5	0,05-0,2	0,1	0,06-0,2	0,0003	0,05	0,15
Al 4043	4,5-6	0,8	0,3	0,05	0,05		0,1	0,2	0,0003	0,05	0,15
Al 5183	0,4	0,4	0,1	0,5-1	4,3-5,2	0,05-0,25	0,25	0,15	0,0003	0,05	0,15
Al 4047	11,0-13	0,8	0,3	0,15	0,1		0,2		0,0003	0,05	0,15

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes à celles du point 7.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant :



Beatriz Andújar

Responsable Qualité et Environnement

Larrabetzu, le 25 mars 2026.