

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

UNI EN ISO 3581-A

**2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come stabilito all'articolo 11, paragrafo 4:**

GW SPARK 1.30 (E308L-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 9 LR 12 || AWS A5.4: E308L-16  
ELECTRODO E308L-16 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 9 LR 12 || AWS A5.4: E308L-16  
GW SPARK 1.31 (E316L-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 12 3 LR 12 || AWS A5.4: E316L-16  
ELECTRODO E316L-16 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 19 12 3 LR 12 || AWS A5.4: E316L-16  
GW SPARK 1.34 (E309L-17) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 23 12 L R || AWS A5.4: E309 L 17  
ELECTRODO E309L-17 ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 23 12 L R || AWS A5.4: E309 L 17  
GW SPARK 1.32 (E312-16) ||VAC-PAC|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 29 9 R 12 || AWS A5.4: E312-16  
GW SPARK 1.32 (E312-16) ||BLISTER|| Electrodo Inoxidable EN 3581-A: E 29 9 R 12

**3. Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:**

Opere strutturali metalliche.

**4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo di contatto del fabbricante come previsto all'articolo 11, paragrafo 5:**

CHAVES BILBAO, S.L.- P.I. SARRIKOLA. C/BIZKARGI,6. LARRABETZU – BIZKAIA – ESPAÑA.

Tel: +34 944123456 – e-mail: [info@chavesbao.com](mailto:info@chavesbao.com)**5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo l'allegato V del CPR:**

System 2+

**6. Norma armonizzata / organismi notificati:**

Organismo notificato del controllo della produzione in fabbrica n. 2449 – Verus Certificación S.L.

Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento, la sorveglianza, la valutazione e la verifica del CPF, e ha rilasciato il certificato di conformità n. 2449/CPR/AC-CB73.

**7. Prestazioni dichiarate:**

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
<b>19 9 L</b>	0,04	1,2	2	0,03	0,025	18-21	9,0-11,0	0,75	0,75
<b>19 12 3 L</b>	0,04	1,2	2	0,03	0,025	17-20	10,0-13,0	2,5-3,0	0,75
<b>23 12 L</b>	0,04	1,2	2,5	0,03	0,025	22-25	11,0-14,0	0,75	0,75
<b>23 12 2 L</b>	0,04	1,2	2,5	0,03	0,025	22-25	11,0-14,0	2,0-3,0	0,75
<b>25 20</b>	0,06-0,2	1,2	1,0-5	0,03	0,025	23-27	18,0-22,0	0,75	0,75
<b>29 9</b>	0,15	1,2	2,5	0,035	0,025	27-31	8,0-12,0	0,75	0,75

**8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle indicate al punto 7.**

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Beatriz Andújar

Responsabile qualità e ambiente

Larrabetzu, 25 marzo 2026.